ROTAR MICRO INDUSTRIAL

COMPRESSORI ROTATIVI A VITE SILENZIATI DA 2,2 A 4 kW

SILENCED ROTARY SCREW COMPRESSORS FROM 2.2 UP TO 4 kW

Fini COMPRESSORS

Industry | Professional | Automotive | Building | Wood | MedicAir | FreeTime

ITALIANO **11/2008** ENGLISH

ROTAR MICRO INDUSTRIAL

Minimo consumo energetico
Energy saving

Molto silenzioso: 60÷62 dB(A)
Very silent: only 60÷62 dB(A)

Semplice da utilizzare
Easy to use

- Compressore traino a cinghia (poli-V)
- 8 - 10 - 13 bar; 2.2 - 3 - 4 kW
- Elettromeccanico (on/off)
- Elettronico (vuoto/carico)
- Ventilazione separata
- Disponibile a terra o su serbatoio da 200 lt
- Scarico facilitato della condensa

- *Belt-driven compressor (poly-V)*
- *8 - 10 - 13 bar, 2.2 - 3 - 4 kW*
- *Electromechanical (on/off)*
- *Electronic (on load/off load)*
- *Separated ventilation*
- *Stationary version or on 200-lt tank*
- *Facilitated condensate drainage system*

Rotar MICRO SE 3 - 4 - 5 — elettromeccanico | *electromechanical*

litres	Codice / Code	Prodotto / Product	kW	HP	l/min	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	dB (A)	BSP	L x D x H (cm)	kg	Lbs
AVVIAMENTO DIRETTO - A TERRA | *DIRECT STARTING - STATIONARY*														
–	**651JU1A722**	MICRO 308 SE	2,2	3	325	19,5	11,5	8	116	60	1/2"	69 x 57 x 89	93	205
–	**651JT1A722**	MICRO 310 SE	2,2	3	290	17,4	10,2	10	145	60	1/2"	69 x 57 x 89	93	205
–	**651JS1A722**	MICRO 408 SE	3	4	430	25,8	15,2	8	116	61	1/2"	69 x 57 x 89	101	223
–	**651JQ1A722**	MICRO 410 SE	3	4	385	23,1	13,6	10	145	61	1/2"	69 x 57 x 89	101	223
–	**651JR1A722**	MICRO 508 SE	4	5,5	580	34,8	20,5	8	116	62	1/2"	69 x 57 x 89	104	229
–	**651JP1A722**	MICRO 510 SE	4	5,5	485	29,1	17,1	10	145	62	1/2"	69 x 57 x 89	104	229
AVVIAMENTO DIRETTO - SU SERBATOIO | *DIRECT STARTING - WITH TANK*														
200	**677JU1A722**	MICRO 308 SE-200	2,2	3	325	19,5	11,5	8	116	60	1/2"	145 x 57 x 130	160	353
200	**677JT1A722**	MICRO 310 SE-200	2,2	3	290	17,4	10,2	10	145	60	1/2"	145 x 57 x 130	160	353
200	**677JS1A722**	MICRO 408 SE-200	3	4	430	25,8	15,2	8	116	61	1/2"	145 x 57 x 130	165	364
200	**677JQ1A722**	MICRO 410 SE-200	3	4	385	23,1	13,6	10	145	61	1/2"	145 x 57 x 130	165	364
200	**677JR1A722**	MICRO 508 SE-200	4	5,5	580	34,8	20,5	8	116	62	1/2"	145 x 57 x 130	167	368
200	**677JP1A722**	MICRO 510 SE-200	4	5,5	485	29,1	17,1	10	145	62	1/2"	145 x 57 x 130	167	368
AVVIAMENTO DIRETTO - SU SERBATOIO - CON ESSICCATORE | *DIRECT STARTING - WITH TANK AND DRYER*														
200	**677JU2A722**	MICRO 308 SE-200 ES	2,2	3	325	19,5	11,5	8	116	60	1/2"	145 x 57 x 150	190	419
200	**677JT2A722**	MICRO 310 SE-200 ES	2,2	3	290	17,4	10,2	10	145	60	1/2"	145 x 57 x 150	190	419
200	**677JS2A722**	MICRO 408 SE-200 ES	3	4	430	25,8	15,2	8	116	61	1/2"	145 x 57 x 150	195	430
200	**677JQ2A722**	MICRO 410 SE-200 ES	3	4	385	23,1	13,6	10	145	61	1/2"	145 x 57 x 150	195	430
200	**677JR2A722**	MICRO 508 SE-200 ES	4	5,5	580	34,8	20,5	8	116	62	1/2"	145 x 57 x 150	197	434
200	**677JP2A722**	MICRO 510 SE-200 ES	4	5,5	485	29,1	17,1	10	145	62	1/2"	145 x 57 x 150	197	434

Rotar MICRO 5 — elettronico | *electronic*

litres	Codice / Code	Prodotto / Product	kW	HP	l/min	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.	dB (A)	BSP	L x D x H (cm)	kg	Lbs
TELEAVVIATO | *AUTOMATIC STAR-DELTA*														
–	**651JR1A922**	MICRO 508 TA	4	5,5	580	34,8	20,5	8	116	62	1/2"	69 x 57 x 89	104	229
–	**651JP1A922**	MICRO 510 TA	4	5,5	485	29,1	17,1	10	145	62	1/2"	69 x 57 x 89	104	229
–	**651JV1A922**	MICRO 513 TA	4	5,5	330	19,8	11,6	13	188	62	1/2"	69 x 57 x 89	104	229
TELEAVVIATO - SU SERBATOIO | *AUTOMATIC STAR-DELTA - WITH TANK*														
200	**677JR1A922**	MICRO 508 TA-200	4	5,5	580	34,8	20,5	8	116	62	1/2"	145 x 57 x 130	167	368
200	**677JP1A922**	MICRO 510 TA-200	4	5,5	485	29,1	17,1	10	145	62	1/2"	145 x 57 x 130	167	368
TELEAVVIATO - SU SERBATOIO - CON ESSICCATORE | *AUTOMATIC STAR-DELTA - WITH TANK AND DRYER*														
200	**677JR2A922**	MICRO 508 TA-200 ES	4	5,5	580	34,8	20,5	8	116	62	1/2"	145 x 57 x 150	197	434
200	**677JP2A922**	MICRO 510 TA-200 ES	4	5,5	485	29,1	17,1	10	145	62	1/2"	145 x 57 x 150	197	434

SE = avviamento diretto comandato da pressostato, con protezione termica integrata
TA = avviamento Star/Delta
Tutti i modelli sono trifase, a 400 V, 50 Hz

SE = direct start-up controlled from pressure switch, with integrated circuit-breaker protection
TA = automatic Star/Delta starter
All models are three-phase, 400 V, 50 Hz

STAMPA: MG - 500 - ED. 2 - 11/08 - 960CA00402

FINI S.p.A. Via Toscana, 21 - 40069 Zola Predosa - Bologna - Italy
Tel. +39 051 6168111 - Fax +39 051 752408
www.finicompressors.com - info@finicompressors.it